

Trockner: (Haftwasser-, Pulver- und Lack-Umlufttrockner)

Bitte beachten Sie:

Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.



Folgende „Originalersatzteile“ für Ihre Wurster Trockner können Sie über BaseCoat beziehen:

Bezeichnung	Ansicht
<p>Stauraumluftherhizer</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Gas- / Ölbrenner 2 Isolation (sofem vorhanden) 3 Brenneranschlussplatte 4 Brennkammer 5 Abdeckung Rauchgasumlenkkasten 6 Rauchgasumlenkkasten 7 Heizfläche (Wärmeaustauschfläche) 8 Abgasrohr 	
<p>Brennerbetriebene Luftherhizer mit Flammenschutzrohr</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Gasbrenner 2 Brenneranschlussplatte 3 Isolation 4 Schauglas für Flamme 5 Flammkopf 6 Flamme 7 Flammenschutzrohr 8 Emissionsmessrohr 	
<p>Temperatur Fühler Temperatur Regler (vorkonfiguriert)</p>	

<p>Umluftventilatoren Abluftventilatoren</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ventilatorplatte 2 Isolation 3 Motor-Anschlussplatte 4 Drehstrommotor 5 Kühlflügel zur Wellenkühlung 6 Ventilatorlaufrad 7 Ansaugstutzen 8 Anschlussflansch 9 Haltegriffe 10 Druckwächter 11 Staurohr 	
<p>Druckwächter</p> <p>Überdruckmessung auf der Druckseite von Ventilatoren bzw.</p> <p>Differenzdruckmessung bei der Überwachung des Mindestabluft- volumenstroms</p> <p>Die Druckwächter sind standardmäßig mit Kontrollleuchte ausgerüstet</p>	
<p>Sicherheitstemperaturbegrenzer</p>	
<p>Filterelemente (Beispiele)</p>	
<p>Ultranglas-H (silikonfrei)</p> <p>Filtervliesmaterial: Glasfaser Filterklasse: G4 (Grobfilter) Nennvolumenstrom: 1500 m³/h Anfangsdruckverlust: 170 Pa Enddruckverlust: 500 Pa Max. Betriebstemperatur: 300°C</p>	
<p>Multitherm MT 60 / MT 90 (silikonfrei)</p> <p>Filtervliesmaterial: Glasfaser Filterklasse: F6 / F8 (Feinfilter) Nennvolumenstrom: 4250 m³/h Anfangsdruckverlust: 120 / 160 Pa Enddruckverlust: 450 Pa Max. Betriebstemperatur: 250°C</p>	
<p>Lüftungsgitter</p>	
<p>Spezialdichtungen</p>	

Sonstige Ersatzteile auf Anfrage